

# NON-SPILL NIPP DN9 G1/2 BU RVS303

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Lekkagearm koppelen en ontkoppelen
- Hoge efficiëntie door maximale flow bij minimale drukval
- Robuust en veilig ontwerp
- Simpel en intuïtief (ont)koppelproces
- Gladde oppervlakken ter voorkoming van ophoping van vuil

### (Ont-)koppelen

#### Koppelen

Steek de insteeknippel zo ver mogelijk in de snelkoppeling met een axiale beweging. De insteeknippel wordt automatisch vergrendeld. De kleppen in de koppeling en insteeknippel openen automatisch en laten de media stromen.





## Ontkoppelen

Pak de insteeknippel met één hand stevig beet. Schuif het huis met vergrendeling naar de aansluiting en ontkoppel. U kunt de insteeknippel uit de snelkoppeling halen. De afsluitkleppen van de snelkoppeling en insteeknippel sluiten automatisch bij het ontkoppelen. Dit zorgt ervoor dat er geen media kan lekken uit deze producten.




# Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305
<b>Huls</b>	RVS 1.4305
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305
<b>Klep</b>	RVS 1.4305
<b>Insteeknippel</b>	RVS 1.4305
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	FKM (high performance FKM, en FFKM op aanvraag beschikbaar)

# Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +200 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 9
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	47 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Vloeibare media

# Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESCBE938NAAB	3/8" BSPP	62	27	11	37,5	143
ESCBE912NAAB	1/2" BSPP	63	27	12	37,5	147
ESCBE934NAAB	3/4" BSPP	63	27	12	37,5	165
ESCBE91615NAAB	M16x1,5	62	27	11	37,5	144
ESCBE91815NAAB	M18x1,5	62	27	11	37,5	146

## Additional Information

---

EAN Code	8719426600337
Artikelnummer	ESCBE912NAAB
Arbeidstemperatuur max. in °C	200
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM
Afsluitsysteem	Insteeknippel met klep
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Aansluiting	1/2"
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Doorlaat	DN9
Materiaal	RVS 1.4305 (303)
Type product	Insteeknippel
Draadsoort	BSPP