

# KOP.EUR7,8 BI G1/4 GRIP MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Gehard staal
<b>Plug</b>	Gehard staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)
<b>Kogels</b>	RVS 1.43034

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 7.8
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	2.000 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)

<b>Bouw</b>	Enkelzijdig afsluitend
-------------	------------------------

## Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
<b>ESI14I</b>	1/4" BSPP	56	19	24	10	116
<b>ESI38I</b>	3/8" BSPP	56	19	24	10	107
<b>ESI12I</b>	1/2" BSPP	58	24	24	12	125

## Additional Information

---

EAN Code	8719426627440
Artikelnummer	ESI14I
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	25KAIW13MPN
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1142 RHH 1625KAIW13SPN Rectus 25KAIW13MPN Rectus 29949 RHH
Draadsoort	BSPP