

# KOP.EUR7,8 Ø6.5/10 GRIP MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Gehard staal
<b>Plug</b>	Gehard staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)
<b>Kogels</b>	RVS 1.43034

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 7.8
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	2.000 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)

<b>Bouw</b>	Enkelzijdig afsluitend
-------------	------------------------

## Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	SW	D	SW1	Gewicht
ESI58TQ	5x8	64	19	24	14	110
ESI6TQ	6x8	64	19	24	14	110
ESI6510TQ	6,5x10	69	19	24	17	126
ESI8TQ	8x10	69	19	24	19	134
ESI812TQ	8x12	68	19	24	19	129
ESI913TQ	9x13	70	19	24	19	130

## Additional Information

---

EAN Code	8719426627549
Artikelnummer	ESI6510TQ
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	6,5x10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel