

# KOP. IND. DN19 G1 1/4 BU MESSING

## Product Images



### Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS58
<b>Body klep</b>	Messing MS58
<b>Klep</b>	Messing MS58
<b>Huls</b>	Messing MS58
<b>Insteeknippel</b>	Messing MS58
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 19
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Flow bij enkelzijdige afsluiting</b>	8.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Flow bij dubbele afsluiting</b>	2.650 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening

<b>Media</b>	Perslucht/vloeibare media
--------------	---------------------------

## Dimensies



<b>Artikelnummer</b>	<b>Schroefdraad</b>	<b>L</b>	<b>SW</b>	<b>D</b>	<b>L1</b>	<b>Gewicht</b>
<b>ESG34AAB</b>	3/4" BSPP	95	41	46	16	650
<b>ESG10AAB</b>	1" BSPP	98	41	45	19	620
<b>ESG54AAB</b>	1. 1/4" BSPP	98	46	46	19	745

## Additional Information

---

EAN Code	8719426630051
Artikelnummer	ESG54AAB
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1. 1/4"
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1004 RHH 39KBAW42MPX Rectus