

KOP. IND. DN19 G3/4 BI MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS58
Body klep	Messing MS58
Klep	Messing MS58
Huls	Messing MS58
Insteeknippel	Messing MS58
Veren	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 19
Schroefdraad	ISO 228
Flow bij enkelzijdige afsluiting	8.000 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Flow bij dubbele afsluiting	2.650 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening

Media	Perslucht/vloeibare media
--------------	---------------------------

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESG34IAB	3/4" BSPP	99	41	46	20	740
ESG10IAB	1" BSPP	100	41	46	22	650
ESG54IAB	1. 1/4" BSPP	105	50	46	22	700

Additional Information

EAN Code	8719426630068
Artikelnummer	ESG34IAB
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/4"
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	29980 RHH 39KBIW26MPX Rectus