

KOP. IND. DN19 G1 BI MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | Messing MS58 |
| Body klep | Messing MS58 |
| Klep | Messing MS58 |
| Huls | Messing MS58 |
| Insteeknippel | Messing MS58 |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4034 |
| Afdichtingen | NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |

Technische specificaties

| | |
|---|--|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 19 |
| Schroefdraad | ISO 228 |
| Flow bij enkelzijdige afsluiting | 8.000 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar) |
| Flow bij dubbele afsluiting | 2.650 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Media | Perslucht/vloeibare media |
|--------------|---------------------------|

Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|----------------------|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| ESG34IAB | 3/4" BSPP | 99 | 41 | 46 | 20 | 740 |
| ESG10IAB | 1" BSPP | 100 | 41 | 46 | 22 | 650 |
| ESG54IAB | 1. 1/4" BSPP | 105 | 50 | 46 | 22 | 700 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code | 8719426630075 |
| Artikelnummer | ESG10IAB |
| Doorlaat | DN 19 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1" |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Alternatief voor | 39KBIW33MPX Rectus 49133 RHH |