

KOP. IND. DN19 SLANG 19MM MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS58
Body klep	Messing MS58
Klep	Messing MS58
Huls	Messing MS58
Insteeknippel	Messing MS58
Veren	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 19
Schroefdraad	ISO 228
Flow bij enkelzijdige afsluiting	8.000 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Flow bij dubbele afsluiting	2.650 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening

Media	Perslucht/vloeibare media
--------------	---------------------------

Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	SW	D	L1	Gewicht
ESG19TAB	19 mm	115	41	46	36	600
ESG25TAB	25 mm	125	41	46	48	683

Additional Information

EAN Code	8719426630099
Artikelnummer	ESG19TAB
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	19 mm
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	39KBTF19MPX Rectus 47781 RHH