

---

# RVS EURO-KOPP. Z.KLEP DN10 G3/4 BU

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Schuifhuls</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Insteeknippel</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034

### Open verbinding



Bij deze uitvoering hebben zowel de koppeling als de insteeknippel een full flow functie, dus zijn ze niet voorzien van een klep.

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 10

<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	4.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	D	Gewicht
<b>ESIGE38AO</b>	3/8" BSPT	61,5	24	10	27	144
<b>ESIGE12AO</b>	1/2" BSPT	63,5	24	12	27	148
<b>ESIGE34AO</b>	3/4" BSPT	67,5	32	16	27	213

## Additional Information

---

EAN Code	8719426641569
Artikelnummer	ESIGE34AO
Doorlaat	DN 10
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/4"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Buitendraad
Draadsoort	BSPP