

RVS KOPP. OPEN DN7.2 SLANG 6MM

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- RVS 1.4305 (303)
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | RVS 1.4305 (303) |
| Schuifhuls | RVS 1.4305 (303) |
| Body klep | RVS 1.4305 (303) |
| Klep | RVS 1.4305 (303) |
| Insteeknippel | Gehard staal (met klep: RVS 1.4305 (303)) |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4305 (303) |
| Afdichtingen | FKM(FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

Specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 7.2 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN 13 |
| Flow | 1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Open verbinding



Bij deze uitvoering hebben zowel de koppeling als de insteeknippel een full flow functie, dus zijn ze niet voorzien van een klep. Dit maakt deze koppelingen uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media in pneumatiek of meet- en regeltechniek.

Dimensies



| Artikelnummer | Slangaansluiting | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|------------------|----|----|----|----|---------|
| ESEG6TO | 6 mm | 56 | 22 | 27 | 25 | 92 |
| ESEG8TO | 8 mm | 56 | 22 | 27 | 25 | 92 |
| ESEG9TO | 9 mm | 56 | 22 | 27 | 25 | 92 |
| ESEG10TO | 10 mm | 56 | 22 | 27 | 25 | 93 |
| ESEG13TO | 13 mm | 56 | 22 | 27 | 25 | 95 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| EAN Code | 8719426647363 |
| Artikelnummer | ESEG6TO |
| Afsluitsysteem | Snelkoppeling zonder klep |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 6 mm |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Nee, open verbinding |
| Materiaal | RVS |
| Type aansluiting | 6 mm |