


# RONDCILINDER Ø32-250MM

## Product Images



## Omschrijving

---

De OD en ODM cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63mm. De minicilinders zijn opgebouwd uit een rvs buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te reviseren. De modellen OD en ODM zijn eenvoudige modellen waarbij de eindslag niet pneumatisch wordt gedempt. Zie voor pneumatisch gedempt de ODW en ODMW.

## Additional Information

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426499658          |
| Artikelnummer                 | OD32-250               |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                    |
| Afdichting zuigerstang        | PU                     |
| Draadmaat op poorten          | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSP                    |
| Einddemping instelbaar        | Nee                    |
| Einddemping                   | Nee                    |
| Kracht in (N)                 | 432                    |
| Kracht uit (N)                | 472                    |
| Legering kappen               | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                    | Nee                    |
| Materiaal zuigerstang         | CHROOMSTAAL C45        |
| Materiaal buis                | RVS 1.4301 (304)       |
| Aansluiting 1                 | Buitendraad            |
| Draad op zuigerstang          | M10x1,25               |
| Max. druk (bar)               | 10                     |
| Merk                          | Artec                  |
| Min. druk (bar)               | 1                      |
| Diameter                      | Ø 32 mm                |
| Slaglengte                    | 250 mm                 |
| Functie                       | Zonder magneet         |