

# T-VERLOOPKOPP. Ø 25 X 15 X 25 MM

## Product Images



## Omschrijving

---

Air Quick is een uitbreiding op het Sicomat pakket. Het unieke aan dit nieuwe systeem is dat het gemonteerd kan worden zonder speciaal gereedschap. Met de diameters  $\varnothing 15$ ,  $\varnothing 22$  en  $\varnothing 28$  is dit systeem uitermate geschikt voor kleinere leidingsystemen en ook voor toepassing in machinebouw.

Het push-in systeem monteert snel en éénvoudig. Het ontkoppelen van de buis is alleen mogelijk met een adapter, dit maakt het onbedoeld ontgrendelen niet mogelijk.

Uiteraard is het systeem te combineren met de bekende buismaten  $\varnothing 20$ ,  $\varnothing 25$ ,  $\varnothing 32$ ,  $\varnothing 40$ ,  $\varnothing 50$  en  $\varnothing 63$ .

De verloop T-koppelingen zijn, net als de muurplaten, als set beschikbaar.

### **Air Quick buizen $\varnothing 15$ , $\varnothing 22$ en $\varnothing 28$**

#### Specificaties

- materiaal: Aluminium EN AW 6060 T6
- behandeling: in- en uitwendig gechromateerd, uitwendig blauw gepoedercoat volgens NEN 3050.
- toepassing: druk- en vacuumtransport van perslucht, neutrale gassen en water.
- maatvoering: gecalibreerde extrusie.
- leverbare diameters  $\varnothing 15$ ,  $\varnothing 22$  en  $\varnothing 28$ .
- lengte: 4 meter.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426520550
Artikelnummer	SIC-R217.R25.015
Diameter 3	Ø 25mm
Kleur	RAL 5015 (blauw)
Materiaal wartel	Polyamide
Max. druk (bar)	12.5000
Merk	Sicomat
Min. druk (bar)	0.8000
Diameter 1	Ø25 mm
Diameter 2	Ø15 mm
Materiaal	Kunststof
Vorm	T-koppeling