


KS BLOK VEER IN Ø 020-010

Product Images



Omschrijving

De RS is een enkelwerkende korteslag cilinder met een extreem compacte bouwwijze. De maximale slaglengte van de RS veerbediende cilinders is 25 mm. De RS cilinders zijn standaard voorzien van een binnendraad aansluiting op de zuigerstang.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| EAN Code | 8719426299203 |
| Artikelnummer | RS020-010 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | M5 |
| Draadsoort op poorten | Metrisch |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht in (N) | 15 |
| Kracht uit (N) | 160 |
| Legering kappen | Messing |
| Magnetisch | Nee |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4305 (303) |
| Materiaal buis | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Draad op zuigerstang | M5 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 2 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Slaglengte | 10 mm |
| Binnen-/buitendraad | Binnendraad |
| Functie | Zonder magneet, Normaal in |