

RVS EURO-KOPP. KLEP DN7.2 G1/2 BU

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- RVS 1.4305 (303)
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | RVS 1.4305 (303) |
| Schuifhuls | RVS 1.4305 (303) |
| Body klep | RVS 1.4305 (303) |
| Klep | RVS 1.4305 (303) |
| Insteeknippel | Gehard staal (met klep: RVS 1.4305 (303)) |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4305 (303) |
| Afdichtingen | FKM(FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

Specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 7.2 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN 13 |
| Flow | 1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, u kunt onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 7.2 zonder klep.

Dimensies



| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESER14AAB | 1/4" BSPP | 41 | 22 | 27 | 9 | 82 |
| ESER38AAB | 3/8" BSPP | 42 | 22 | 27 | 10 | 82 |
| ESER12AAB | 1/2" BSPP | 44 | 24 | 27 | 12 | 95 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426473771 |
| Artikelnummer | ESER12AAB |
| Afsluitsysteem | Snelkoppeling met klep |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1/2" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, dubbele afsluiting |
| Materiaal | RVS |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Draadsoort | BSPP |