

RVS NIPP. KLEP DN19 G3/4 BU

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- RVS 1.4305 (303)
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	RVS 1.4305 (303)
Body klep	RVS 1.4305 (303)
Klep	RVS 1.4305 (303)
Schuifhuls	RVS 1.4305 (303)
Insteeknippel	RVS 1.4305 (303)
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
Lagers	RVS 1.4034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 19
Schroefdraad	ISO 228
Flow	2.650 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESGE34NAAB	3/4" BSPP	95	41	46	16	575
ESGE10NAAB	1" BSPP	98	41	46	19	606
ESGE54NAAB	1. 1/4" BSPP	98	46	46	19	695

Additional Information

EAN Code	8719426474525
Artikelnummer	ESGE34NAAB
Merk	Ludecke
Aansluiting	3/4"
Klep	Ja
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Buitendraad
Draadsoort	BSPP