

# RVS EURO-NIPP. DN10 10MM SL

## Product Images



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Schuifhuls</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Insteeknippel</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034

### Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 10

<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	3.200 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	D	L1	L2	Gewicht
<b>ESIGE9S</b>	9 mm	48	15	25	21	24
<b>ESIGE10S</b>	10 mm	48	15	25	21	24
<b>ESIGE13S</b>	13 mm	48	15	25	21	28
<b>ESIGE16S</b>	16 mm	48	20	25	21	30
<b>ESIGE19S</b>	19 mm	48	24	25	21	35

## Additional Information

---

EAN Code	8719426474266
Artikelnummer	ESIGE10S
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 10
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø10mm
Klep	Nee
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Slangpilaar