

RVS EURO-KOPP. KLEP DN10 G1/2 BU

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|----------------------|--|
| Body | RVS 1.4305 (303) |
| Body klep | RVS 1.4305 (303) |
| Klep | RVS 1.4305 (303) |
| Schuifhuls | RVS 1.4305 (303) |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303) |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers | RVS 1.4034 |

Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 10 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN EN 10226 |

| | |
|------------------|--|
| Flow | 1.070 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L | SW | L1 | D | Gewicht |
|-------------------|--------------|------|----|----|----|---------|
| ESIGE38AAB | 3/8" BSPP | 61,5 | 24 | 10 | 27 | 144 |
| ESIGE12AAB | 1/2" BSPP | 63,5 | 24 | 12 | 27 | 148 |
| ESIGE34AAB | 3/4" BSPP | 67,5 | 32 | 16 | 27 | 213 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--|
| EAN Code | 8719426474099 |
| Artikelnummer | ESIGE12AAB |
| Doorlaat | DN 10 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1/2" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, dubbele afsluiting |
| Materiaal | RVS |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Alternatief voor | 27KAAW21RVX Rectus 27KBAW21RVX Rectus 48926 RHH 51029 RHH |
| Draadsoort | BSP |