

SS303 HAS-KOP DN9 90° M16X1.5 Z.KLE

Product Images



Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

| | |
|---------------------|--|
| Body | RVS 1.4305 |
| Schuifhuls | RVS 1.4305 |
| Body klep | RVS 1.4305 |
| Klep | RVS 1.4305 |
| Plug | RVS 1.4305 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4034 |
| Afdichtingen | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 15 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium) |
| Doorlaat | DN 9 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN 13/DIN 158 |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht, water en olie |

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



| Artikelcode | Aansluiting | L | SW | D | L1 | DS | Gewicht |
|--------------|-------------|----|----|----|----|----|---------|
| ESHE38A-90 | 3/8" BSPP | 54 | 19 | 22 | 9 | 13 | 126 |
| ESHE1615A-90 | M16x1,5 | 54 | 19 | 22 | 9 | 13 | 126 |

Additional Information

| | |
|---------------------|------------------|
| EAN Code | 8719426429464 |
| Artikelnummer | ESHE1615A-90 |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 9 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Materiaal | RVS 1.4305 (303) |
| Aansluiting | M16x1.5 |
| Binnen-/buitendraad | Buitendraad |
| Bouwworm | 90° |
| Klep | Nee |
| Type product | Koppeling |
| Draadsoort | Metrisch |