

# SS303 HAS-KOP DN6 45°M14X1.5 M.KLEP

## Product Images



## Omschrijving

---

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305
<b>Schuifhuls</b>	RVS 1.4305
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305
<b>Klep</b>	RVS 1.4305
<b>Plug</b>	RVS 1.4305
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

## Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	15 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
<b>Doorlaat</b>	DN 6
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN 13/DIN 158
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht, water en olie

# Schuifbediening

## Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



## Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	SW	D	L1	DS	Gewicht
<b>ESHME14A-45AB</b>	1/4" BSPP	47	16	17	9	9	65
<b>ESHME1415A-45AB</b>	M14x1,5	47	16	17	9	9	65

## Additional Information

---

EAN Code	8719426429105
Artikelnummer	ESHME1415A-45AB
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 6
Fabrikant	Ludecke
Materiaal	RVS 1.4305 (303)
Aansluiting	M14x1.5
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Bouwworm	45°
Klep	Ja
Type product	Koppeling
Draadsoort	Metrisch