


# ISO6432 EW RVS Ø20-025 MAG NORM UIT

## Product Images



## Omschrijving

---

Deze enkelwerkende (veer uit) cilinders zijn gemaakt van RVS304 buis met gefelste RVS 304 kappen en moer, en met een RVS 316 zuigerstang voor extra corrosievastheid. De zuigerstang afdichting is van een zuurbestendige FDA gekeurde slijtvaste PU afdichting, geschikt voor alle soorten reiniging. Andere afdichtingen op aanvraag. Cilinders uit deze serie voldoen aan de ATEX-richtlijn voor gebruik in omgevingen met potentieel explosieve atmosferen. Het ATEX certificaat is beschikbaar op aanvraag. Enkelwerkende cilinders krijgen slechts aan één zijde perslucht voor de bediening. Een veer stuurt de onbelaste cilinder retour met lage kracht. Specifiek krachtenspel van de veer op aanvraag.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426573594
Artikelnummer	ZSEM20-025
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Legering kappen	RVS 1.4301 (304)
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4401 (316)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 6432
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M8
Max. druk (bar)	1
Merk	Artec
Min. druk (bar)	10
Diameter	Ø 20 mm
Slaglengte	25 mm