


# ISO6432 RVS Ø25-100 MAGN+ANTI

## Product Images



## Omschrijving

---

Deze ZDMA serie ISO 6432 minicilinder is uitgevoerd in een anti-rotatieversie. Dit voorkomt rotatie door de belasting die op de zuigerstang wordt uitgeoefend tijdens de werkfase. De ZDMA cilinders hebben een zeskant zuigerstang en zijn beschikbaar in de boringen van 16 t/m 25mm. De cilinder uitgevoerd met een magneet.

## Additional Information

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| EAN Code                      | 8719426573907    |
| Artikelnummer                 | ZDMA25-100       |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80               |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20              |
| Afdichting zuigerstang        | PU               |
| Draadmaat op poorten          | 1/8"             |
| Draadsoort op poorten         | BSP              |
| Einddemping instelbaar        | Ja               |
| Einddemping                   | Ja               |
| Kracht in (N)                 | 247              |
| Kracht uit (N)                | 295              |
| Legering kappen               | RVS 1.4301 (304) |
| Magnetisch                    | Ja               |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4401 (316) |
| Materiaal buis                | RVS 1.4301 (304) |
| Normering cilinder            | ISO 6432         |
| Aansluiting 1                 | Buitendraad      |
| Draad op zuigerstang          | M10x1,25         |
| Max. druk (bar)               | 1                |
| Merk                          | Artec            |
| Min. druk (bar)               | 10               |
| Diameter                      | Ø 25 mm          |
| Slaglengte                    | 100 mm           |