

NIP.PCL60 SLANG Ø06 STL/NI

Product Images



Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Extreem robuust
- Brits nippel profiel
- Messing vernikkeld
- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Profiel slangpilaar geschikt voor veilige slang bevestiging en eenvoudige montage
- Hoge doorstroming bij drukval door hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen inperslucht, industrie en vakmanschap
- Geschikt voor vloeibare en gasvormige media

Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huls	Gehard en vernikkeld staal
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Plug	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Schraapring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5

Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Stroomsnelheid	800 l/min
Bediening	Één hand
Media	Diverse

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies



Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
6 mm	60	12	25	31	16
8 mm	60	12	25	31	17
10 mm	60	12	25	31	19

Additional Information

EAN Code	8719426597941
Artikelnummer	ESB6SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø6mm
Klep	Nee
Materiaal	Staal vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1616 RHH 19SFTF06SXN Rectus